

Snijbescherming

Gedrukt op: 16-12-2017

Handschoenmateriaal

- Nitrilschuim (Coating- materiaal)
- Naadloze voering met INTERCEPT™ Technology-vezels (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten**Sensibilisators**

- Zinkdibutyldithiocarbamaat
- Zink-2-mercaptobenzothiazole

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Uitstekende schuurweerstand
- Uitstekend comfort
- Hoog comfortniveau
- Voortreffelijke snijweerstand
- Zeer goede beweeglijkheid

EN-testgegevens

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	4	2	1		
EN388:2016	4	X	2	1	D	

Ontvlambaarheid:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 1 Contacttemperatuur 100°C >15s

Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 407:2004

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < -25°C of > 100°C.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Same	Steken per inch	Voering-	Coating-	Coatingstijl en	Manchet- stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
nstelli		materiaal	materiaal	-patroon					
ng									
Gebre	18	Naadloze	Nitrilschuim	Palm gecoat	Tricot manchet	Grijs	6, 7, 8, 9, 10,	200-250	12 paar per zak; 12
id		voering met					11		zakken per karton
		INTERCEPT							
		™							
		Technology-							
		vezels							

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu