

GUIDE 574

Koel en ademend



Guide, Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn, Zweden
+46 (0)321-29 300 | customerservice@guidegloves.com | www.guidegloves.com

GUIDE[®]
THE RIGHT GLOVES

GUIDE 574



Dunne, nitril-gecoate werkhandschoen

De naadloze breitechneik in nylon zorgt voor een uitstekende pasvorm en vingergevoeligheid. Uitstekende ventilatie door microporeuze nitril-coating in de handpalm. De ribgebreide manchet sluit goed aan rondom de pols. Een zeer duurzame handschoen met een optimaal comfort.

Geschikt voor **assemblagewerk** en **constructie**.

Beschermende handschoen met nitril

- Uitgevoerd in naadloos nylon
- Zeer comfortabel
- Goede grip
- Schuimcoating/ventilatie
- Maten 6-12



Kleur coating	Zwart
Design	Gecoate handpalm
Materiaal coating	Nitril
Dikte	1.2 mm.

AANSLUITENDE PASVORM
Dun en stretch-achtig materiaal voor extra comfort.



KOEL EN LUCHTIG
De open structuur van de coating laat luchtstroming toe voor koele handen.

ULTIEME GRIP
Oliebestendig en duurzaam nitril in de handpalm.

Maat

Maten	Maat 6	Maat 7	Maat 8	Maat 9	Maat 10	Maat 11	Maat 12
Totale lengte handschoen (+/- 5 mm.)	200	207	215	230	235	250	253
Breedte handpalm (+/- 5 mm.)	71	75	82	85	90	93	98
Handschoen gewicht/paar (+/- 5 gram)	28	30	31	34	38	42	45
Kleur manchetrand	Rood	Oranje	Wit	Groen	Zwart	Groen	Zwart
Pols lengte	65	72	73	78	80	85	
Pols breedte	72	73	80	80	85	85	

Testresultaat

Test	Gecertificeerd instituut	Resultaat / Geslaagd
EN 420: 2003 + A1: 2009	FIOH	Geslaagd
EN 388: 2016	FIOH	4121X
EN 14362-1: 2012	FIOH	Geslaagd

Prestatieniveau EN 420, EN 388

EN 420 Flexibiliteit	Niveau 5
EN 420 pH	5.2
EN 388:2016 Schuurweerstand	> 8.000 cycli
EN 388: 2016 Scheurweerstand	> 25 <50 newtons (41)
EN 388: 2016 Perforatieweerstand	> 20 <60 newtons (34)
EN 14362-2 Azo kleurstoffen	Geen amines waargenomen (<5 mg/kg)