



GUIDE 577

Dun, luchtig en comfortabel



Guide, Vistaforsvägen, 523 85 Ulricehamn, Zweden
+46 (0)321-29 300 | customerservice@guidegloves.com | www.guidegloves.com

GUIDE
THE RIGHT GLOVES





GUIDE 577



Dunne, nitril-gecoate werkhandschoen

De naadloze breitechneik in nylon zorgt voor een uitstekende pasvorm en vingergevoeligheid. Uitstekende ventilatie door microporeuze nitril-coating in de handpalm. De ribgebreide manchet sluit goed aan rondom de pols. Een zeer duurzame handschoen met een optimaal comfort. Deze is bovendien Oeko-tex goedgekeurd.

Geschikt voor assemblagewerk en constructie

Beschermende handschoen met nitril

- Uitgevoerd in naadloos nylon
- Zeer comfortabel
- Goede grip
- Microporeus/ventilerend
- Maten 6-12



Kleur coating	Zwart
Kleur voering	Donkergrijs
Design	Gecoate handpalm
Materiaal coating	Nitril
Dikte	1.0 mm.
Type voering	Uitgevoerd in naadloos nylon en lycra

Maat

Maten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)	Maat 12 (XXXL)
Totale lengte handschoen (+/- 5 mm.)	215	225	235	245	255	265	275
Breedte handpalm (+/- 5 mm.)	79	82	89	92	98	102	107
Handschoen gewicht/paar (+/- 5 gram)	28	30	34	37	40	42	62
Kleur manchetrand	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Groen	Bruin
Pols lengte	55	70	75	75	80	80	80
Pols breedte	70	75	77	80	85	85	85

Testresultaat

Test	Gecertificeerd instituut	Resultaat / Geslaagd
EN 420: 2003 + A1: 2009	-	Ja
EN 388: 2016	FIOH	4131X
EN 14362-1: 2012	-	Goedgekeurd

Prestatieniveau EN 420, EN 388

EN 420 Flexibiliteit	Niveau 5
EN 420 pH	5.5
EN 388 Schuurweerstand	> 8,000 cycli
EN 388 Snijbestendigheid	> 1.2 index
EN 388 Scheurweerstand	> 50 newtons
EN 388 Perforatieweerstand	> 20 newtons
EN 14362-2 Azo kleurstoffen	Geen amines waargenomen (<5 mg/kg)



Assortiment

Product	Korte omschrijving	Dikte van de handpalm	Materiaal van voering en coating	Coating kenmerk	EN 388	Maatvoering
GUIDE 577	Lichtgewicht, dun en ademend voor droge en koele handen.	1.0 mm.	Nylon, lycra Schuim nitril	Ademend Niet vloeistofdicht	4131X	6-12
GUIDE 580	Ademende, koele en zeer duurzame handschoen.	1.3 mm.	Nylon, lycra Schuim nitril	Ademend Niet vloeistofdicht	4131X	6-12
GUIDE 587	Ademende, koele en zeer duurzame handschoen. Met touch-functie.	1.3 mm.	Nylon, lycra Schuim nitril	Ademend Niet vloeistofdicht	4131X	7-11
GUIDE 582	Ademende, koele en zeer duurzame handschoen. Met nitril noppen voor een betere grip en slijtvastheid.	1.3 mm.	Nylon Schuim nitril	Ademend Niet vloeistofdicht	4131X	6-11
GUIDE 581	Vloeistofdichte handschoen met een uitstekende olie- en natte grip.	1.4 mm.	Nylon, lycra standaard nitril en schuim nitril	Vloeistofdicht	4121X	6-11
GUIDE 540	Eenvoudige nitril coating met glanzend oppervlak.	1.1 mm.	Polyester schuim nitril	Beperkt ademend, niet vloeistofdicht.	3121X	6-10
GUIDE 574	Koele en ademende handschoen.	1.2 mm.	Nylon, lycra schuim nitril	Ademend Niet vloeistofdicht	4121X	6-12